INDUSTRIELLE ROLLE ZELL BLAU 500 ABRISSE

Industrierollen

C55452

Technische Eigenschaften

Rohstoff	*100% ZELLSTOFF*	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	*420*	Abrisse	*500*
Lagen	*2*	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	*85*	Rollenlänge (mt)	*180,00*
Grammatur Lage (gr/mq)	*19,0*	Reissfestigkeit trocken längs.N/m(+/-50)	*458*	Aussendurchmesser	*28,00*
Farbe	*BLAU*	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	*235*	Hülse	*FEST*
Weissgrad	- -	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	*160*	Innenhülse (mm)	*72*
Bleichmethode	- -	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	*82*	Ro/VE	- -
Behandlung WS	*JA*	Breite (cm)	*22,00*	VE/GVE	*2*
Prägung	*SATIN*	Länge (cm)	*36,00*	EAN VE	*8022650554520*
Anhaften der Lagen	*PUNTA PUNTA SYSTEM*	Perforiert	*JA*	EAN GVE	*8022650554520*

Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	- -	Verpackungsart	*ABWESEND*	GVE/Palette	*60*
Abmessung GVE (cm HxLxT)	*22,00x56,00x28,00*	Grossver packungsart	*POLYETHYLEN*	GVE/Lage	*6*
Abmessung Palette (cm HxLxT)	*235,00x112,00x84,00*	Palette	*EPAL*	Lagen/Palette	*10*
Volumen GVE (mc)	*0,0344*	Palettierung	- -	Demipallet	*NEIN*

This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.

Idoneo al contatto con alimenti secchi sul territorio italiano, conformemente al Decreto Ministeriale 21/3/1973 e s.m.i.

Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.