LIEGENABDECKROLLEN ZELL 100% M150 H46 1X

Liegenauflagen

C61246

Technische Eigenschaften

Rohstoff	*100% REINER ZELLSTOFF*	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	*480*	Abrisse	*395*
Lagen	*2*	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	*100*	Rollenlänge (mt)	*150,00*
Grammatur Lage (gr/mq)	*17,0*	Reissfestigkeit trocken längs.N/m(+/-50)	*470*	Aussendurchmesser	*16,00*
Farbe	*WEISS*	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	*235*	Hülse	*FEST*
Weissgrad	*85*	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	*164*	Innenhülse (mm)	*39*
Bleichmethode	*ECF*	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	*82*	Ro/VE	*1*
Behandlung WS	*JA*	Breite (cm)	*46,00*	VE/GVE	*6*
Prägung	*MICROGEPRAGT*	Länge (cm)	*38,00*	EAN VE	*8022650612466*
Anhaften der Lagen	*PUNTA PUNTA SYSTEM*	Perforiert	*JA*	EAN GVE	*18022650612463*

Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	- -	Verpackungsart	*POLYETHYLEN*	GVE/Palette	*25*
Abmessung GVE (cm HxLxT)	*46,90x48,00x32,30*	Grossver packungsart	*KARTON*	GVE/Lage	*5*
Abmessung Palette (cm HxLxT)	*249,50x120,00x80,30*	Palette	- -	Lagen/Palette	*5*
Volumen GVE (mc)	*0,0727*	Palettierung	- -	Demipallet	*NEIN*

This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.

Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.